



- **ACCESSORI**
- **Accessories**
- **Zubehör**
- **Accessoires**



- 10 - 30 V DC
- 2 A per outlet
- 4 A max. total
- IP67

Mod.: SBS 4/LED 3

Cod.: BO504LUA

- Base miniaturizzata per sensori con connettore, 4 uscite, 3 poli - connettore filettato M8; uscita connettore M12 per il cavo di collegamento, con LED di presenza tensione (verde) e di commutazione (giallo), con due coperswitch ed etichetta informativa.
- Miniaturized sensor base with connector, 4 output sockets, 3 poles - M8 threaded connector; M12 cable connection socket, with voltage (green) and function (yellow) LED indicators.
- Steckbare Miniatur-Sensor-Box, 4-fach, 3 polig - M8-Buchse schraubbar; M12-Steckverbindung für die Zuleitung, LED-Betriebsanzeige (grün) und Funktionsanzeige (gelb), mit 2 Schutzkappen und Informationsschild.
- Base miniaturisée pour capteurs avec connecteur, 4 sorties, 3 pôles - connecteur fileté M8; sortie connecteur M12 pour le câble de connexion, avec LED de présence tension (vert) et de commutation (jaune), avec deux capuchons et une étiquette d'information.



- 15 - 30 V DC
- 2 A per outlet
- 3 A max. total
- IP68

Mod.: SAI-4-S 3P M8 L

Cod.: BO505WEA

- Base miniaturizzata per sensori con connettore, 4 uscite, 3 poli - connettore filettato M8; uscita connettore M12 per il cavo di collegamento, con LED di presenza tensione e di commutazione.
- Miniaturized sensor base with connector, 4 output sockets, 3 poles - M8 threaded connector; M12 cable connection socket, with voltage and function LED indicators.
- Steckbare Miniatur-Sensor-Box, 4 Ausgänge, 3-polig - M8-Buchse mit Gewinde; M12-Steckverbindung für die Zuleitung, LED-Betriebsanzeige und Funktionsanzeige.
- Base miniaturisée pour capteurs avec connecteurs, 4 sorties, 3 pôles - connecteur fileté M8; sortie connecteur M12 pour le câble de connexion, avec LED de présence tension et de commutation.



- 32 V eff.
- 1,5 A
- IP67

Mod.: RKT 8-6-40/5m

Cod.: CV506LUB

- Cavo di collegamento con connettore M12x1 - Lunghezza standard 5 m. (6 Poli) Attacco femmina, fissaggio con ghiera autobloccante con cavo costampato.
- Connection cable with M12x1 connector - Standard length 5 m. (6 Poles) Female plug, screw locking with auto securing safety nut, with moulded cable.
- Passende Zuleitungen M12x1 - Standardlänge 5 m. (6 Pole) Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel.
- Câble de connexion avec connecteur M12x1 - Longueur standard 5m (6 pôles) Raccord femelle, fixation avec bague autobloquante, avec câble moulé.



- 60 V
- 4 A
- IP67

Mod.: SAIS-M8-3P

Cod.: CO507WEB

- Connettore circolare "maschio" confezionabile, con bloccaggio a vite. M8 - 3 Poli (abbinabile al sensore T3PH per cablaggio con box)
- Locking plug "male" connector, with screw locking. M8 - 3 Poles (interfaceable with the T3PH sensors for cabling with box)
- Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss, konfektionierbar M8 - 3 Polzahl (T3PH Magnetschalter)
- Connecteur circulaire "mâle", verrouillable, avec blocage à vis. M8 - 3 Pôles (compatible au capteur T3PH pour câblage avec boîte).



Mod.: E11798

Cod.: TM508IFM

- Tassello di memoria per sensori magnetici.
- Memory block for magnetic sensor.
- T-Nut Memoryblock für Magnetschalter.
- Élément de mémorisation pour capteurs magnetiques.